

A

B

C

D

E

F

Leinwand

BÜHNE 12m x 3-4m

DMX-Bus

Chroma-Q Deckenleuchte
InspireChroma-Q Deckenleuchte
InspireChroma-Q Deckenleuchte
InspireChroma-Q Deckenleuchte
InspireChroma-Q Deckenleuchte
InspireChroma-Q Deckenleuchte
Inspire

Inspire™ RGBW	
FARBE	
FARBTEMPERATUR	Adjustable 1.000K - 10.000K
CRI	bis 90
ABSTRAHLWINKEL	
LICHTSTÄRKE (MAX.)	4.390 lm
DIMMEN	hochauflösend
ANSTEUERUNG	DMX Bus

DMX-Out Dose



Traverse




SD1




SD2

Träger oder Traverse 1 vor Bühne - Frontlicht

Spotlight PC
Weiß Hyperion 200 WWSpotlight PC
Weiß Hyperion 200 WW

Crestron-, AMX- oder
KNX-Steuerung über
DMX (Dimmer) oder
6 potentialfreie Schaltkontakte
(TRigger)

Proplex 8-Track
6 SzenenDMX-Splitter 1:4, 24VDC
Proplex 1x4 DIN24VDC Netz-
teil HS

DMX-Bus

Anmerkungen

- Über DMX-Bus steuerbare Pendel- oder Deckeneinbauleuchten ohne Traverse über der Bühne. Diese INSPIRE-Leuchten verfügen über regelbare Farbtemperatur, Farbmischung und optionalen Blendschutz
- Lichtsteuerung (DMX-Recorder) mit 6 Szenen und potentialfreien Schalteingängen zur Anbindung von Crestron- oder KNX-Systeme (o.ä.). Bühnenlichtstellpult nur optional als Ergänzung
- Scheinwerfer mit Blenden zur Streulichtvermeidung auf Leinwand
- Fest auf Bereiche eingeleuchtete Profilscheinwerfer für einfache Ausleuchtung.

	Datum	Name	Bezeichnung:
gez.:		G. Feiner	Bühne 12mx4m mit Leinwand ohne große szenische Beleuchtungsanforderung
Version		01/2022	

Projekt

Musterplanung breite Bühne mit geringer Tiefe - WEISSE SCHEINWERFER



DONAUSTAUFER STR. 93 - D-93059 REGENSBURG
TELEFON (0941) 604050 - Fax (0941) 604058
WWW.FEINERLICHTTECHNIK.DE - INFO@FEINERLICHTTECHNIK.DE