DL15 KIT – LED Upgrade KIT

Director 1kW Halogen auf LED

Mit dem DL15 KIT von Systec gelingt unter Beibehaltung des Leuchtenkörpers ein schneller, einfacher und effizienter Wechsel von einer herkömmlichen Halogenleuchte zu einer modernen LED-Lösung – ideal geeignet für professionelle Anwender, die von geringem Energieverbrauch und verbesserter Lichtqualität profitieren möchten.

Highlights

- Kompatibel mit Director-Halogenlampen
- Einfache Umrüstung: Schnell und unkompliziert vor Ort durchführbar
- Austausch nur der wirklich notwendigen Komponenten
- Einsparung von über 85 % des Energieverbrauchs im Vergleich zu Halogen
- Lebensdauer bis zu 50.000 Betriebsstunden
- 3 Varianten mit 3200K oder 5600K oder 2800K-6500K (Tunable White)
- Dimmbereich 0-100%
- Setup-Menü optimiert für schnelle Einstellung, mit folgenden Funktionen: DMX-Modi, 8- und 16-Bit-Modus, Adresse, Dimmfaktor in %, Temperatur, Lüftermodus, Dimmkurven und drahtloses Software-Update

Spezifikationen

- Farbtemperatur: 3200K / 5600K / 2800K-6500K (wählbar bei Bestellung)
- Farbwiedergabe: CRI >98, TLCI >98
- Abstrahlwinkel: 12° - 56°
- Integriertes Netzteil, 90-260VAC, 50/60Hz über PowerCon True1 In/Out
- Leistungsaufnahme: 140W (Monochrom) bzw. 170W (TW)
- Steuerung: DMX-512 über XLR-5pol In/Out, lokal
- Gewicht: 6,0 kg (Scheinwerfer inkl. LED-Kit)
- Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, LED-Kit

Feiner Lichttechnik GmbH Donaustaufer Straße 93 93059 Regensburg
+49(0)941/6040-50 Fax -58 www.feiner-lichttechnik.de info@feiner-lichttechnik.de

Photometrische Daten

DL15 (KIT) 140 W – Halogen-zu-LED Upgrade

(für 3200 K und 5600 K): Angabe in lux@Entfernung

Abstand	**3200 K**		**5600 K**	
	Spot (14°)	*Flood (50°)*	*Spot (14°)*	*Flood (50°)*
3 m	5349	1578	5667	1641
4 m	3009	888	3188	923
5 m	1926	568	2040	591
6 m	1337	395	1417	410

DL15 TW (KIT) 170 W – Upgrade für Tunable White

(2800 K bis 6500 K): Angabe in lux@Entfernung

Abstand	**3200 K**		**5600 K**	
	Spot (14°)	*Flood (50°)*	*Spot (14°)*	*Flood (50°)*
3 m	5095	1337	6417	1568
4 m	2866	752	3610	882
5 m	1834	481	2310	564
6 m	1274	334	1604	392

Bestellcodes

- **DL1532K**
  Umrüstung eines 1-kW Halogen Director auf LED Director mit 3200 K.
- **DL1556K**
  Umrüstung eines 1-kW Halogen Director auf LED Director mit 5600 K.
- **DL15TWK**
  Umrüstung eines 1-kW Halogen Director auf LED Director mit einstellbarer Farbtemperatur (Tunable White, 2800 K bis 6500 K).